





# H47 RO

L'Ammiraglia ride-on: robustezza e produttività

-  Macchine per la pulizia commerciale
-  Macchine per la pulizia industriale
-  Macchine per la pulizia stradale

Idee e Tecnologia  
 al Servizio dell'Ambiente



www.dulevo.com





# H47

## PRE-SPAZZANTE

Il sistema pre-spazzante è composto da una spazzola centrale e da due laterali, garantendo una pista di pulizia di oltre 1300mm. Un sistema filtrante trattiene efficacemente le polveri più fini. Il contenitore è estraibile frontalmente.

Dati Tecnici		H47
Pista di pulizia:	mm	1250
Larghezza tergilavaggio	mm	1375
Capacità serbatoio soluzione lavante	Lt.	300
Capacità serbatoio di recupero	Lt.	310
Capacità con riciclo	Lt.	550
Materiale serbatoio		VETRORESINA
Numero/Diametro spazzole	n°/mm	3/435
Pressione massima spazzole	Kg	140
Numero/Potenza motore spazzole	n°/W	3/500
Controllo velocità di avanzamento		ELETTRONICO
Controllo pressione spazzole		ELETTRICO
Depressione aspiratore	mm/H2O	1800
Potenza motore di trazione	W	2 x 2000
Potenza motore di aspirazione	W	2/800
Tensione	V	36
Batterie	Ah	740
Rendimento orario	mq/h	8750
Lunghezza	mm	2380
Larghezza	mm	1410
Altezza	mm	1500
Gruppo pre-spazzante:		
Larghezza pista di pulizia	mm	1300
Capacità contenitore	Lt.	40
Potenza motore spazzole	W	500
Potenza motore aspirazione	W	900
Elettroventola filtro	W	200 G/MIN



DIMENSIONI



Il telaio costruito in acciaio (spessore 6mm) è sottoposto ad un trattamento speciale antiruggine completato con un trattamento speciale ad alta resistenza. La H47 RO è in grado di affrontare le esigenze di lavaggio più estreme e può essere dotata di un sistema Pre-spazzante molto efficace per la raccolta di detriti e polvere, garantendo una perfetta asciugatura. La potenza della trazione permette di superare pendenze del 18%.

## SERBATOI

Integrato al serbatoio di recupero da 310 litri in vetroresina a vasche concentriche (BREVETTO DULEVO), il serbatoio soluzione lavante ha una capienza di 300 litri. Il serbatoio di recupero è dotato di una grande bocchetta per lo scarico dei fanghi residui, grazie ad un sportello d'ispezione di ampie dimensioni per facilitarne la pulizia.

## ASPIRAZIONE

Il circuito d'aspirazione è sviluppato da due motori a tre stadi in parallelo comodamente accessibili. Il tergilavaggio di forma ellittica completamente in acciaio inox si solleva automaticamente quando si inserisce la retromarcia, evitando di danneggiare le gomme tergilavaggio.

## COMODITA' E FUNZIONALITA'

La H47 RO è progettata per assicurare un elevato comfort, massima funzionalità e facilità di controllo. I comandi, posti sul cruscotto, sono progettati per rendere semplice ed intuitivo l'uso della macchina.

## TESTA SPAZZOLE

La testata è dotata di tre spazzole a motoriduttori indipendenti, con regolazione al suolo che va da 0 a 140 KG. La portata d'acqua è comodamente regolabile dal posto guida. Un efficace sistema di riciclo aumenta l'autonomia della macchina.

